

## Übersicht geprüfte Brandschutztüren EI 30

alle Türen in Normtragkonstruktion MBW / LBW

erfüllte Prüfnorm bei allen Türen: B / EI 30

Grössenzuschlag im Durchgangssicht: in der Höhe oder in der Breite: 15 % max. Zuschlag in der Fläche: 20 % max. Zuschlag in der Dicke: 25 %

max. Höhe Trennwand: 4000 mm max. Zuschlag in der Dicke: 25 %



Das Türenwerk  
im Entlebuch  
www.entla.ch

Türtyp	ohne Aluminiumeinlage	mit Aluminiumeinlage	ohne Glasausschnitt	mit Glasausschnitt	geprüfte Grösse im Licht	V/KF-Nr.	Stahlzarge	Blendrahmen	Blockrahmen	Blockfutter	Oberteil	Höhe Oberteil	Trennwand Brandex 50	Trennwand Brandex 58 verglast	Trennwand db Favorit 60 mm
ENTLA-Brandex 40 mm	•		•		2050 x 850 mm	18295	•								
ENTLA-Brandex 46 mm	•		•		2000 x 920 mm	26555	•	•		•	• (Zarge / Blockfutter)	700 mm			
ENTLA-Brandex 46 mm	•			•	2000 x 920 mm	26557	•	•		•	• (Zarge / Blockfutter)	700 mm			
ENTLA-Brandex 50 mm	•	•	•		2100 x 1100 mm	26558	•	•	•	•	•	700 mm			
ENTLA-Brandex 50 mm	•	•		•	2100 x 1100 mm	26559	•	•	•	•	•	700 mm			
ENTLA-Brandex 50 mm 2 flg.	•	•	•		2400 x 2000 mm	26560	•	•	•	•					
ENTLA-Brandex 50 mm 2 flg.	•	•		•	2400 x 2000 mm	26561	•	•	•	•					
ENTLA-Brandex 58 mm	•	•	•		2100 x 1100 mm	26567	•	•	•	•	•	700 mm			
ENTLA-Brandex 58 mm	•	•		•	2100 x 1100 mm	26568	•	•	•	•	•	700 mm			
ENTLA-Brandex 58 mm 2 flg.	•	•	•		2400 x 2000 mm	26569	•	•	•	•	•	700 mm			
ENTLA-Brandex 58 mm 2 flg.	•	•		•	2400 x 2000 mm	26570	•	•	•	•	•	700 mm			
ENTLA-dB-Favorit 51 mm	•	•	•		2100 x 1000 mm	24941	•	•	•	•					
ENTLA-dB-Favorit 51 mm	•	•		•	2100 x 1000 mm	24943	•	•	•	•					
ENTLA-dB-Favorit 60 mm	•	•	•		2100 x 1100 mm	24945	•	•	•	•	•	700 mm			
ENTLA-dB-Favorit 60 mm	•	•		•	2100 x 1100 mm	24946	•	•	•	•	•	700 mm			
ENTLA-dB-Favorit 60 mm 2 flg.	•	•	•		2400 x 2000 mm	26584	•	•	•	•					
ENTLA-dB-Favorit 60 mm 2 flg.	•	•		•	2400 x 2000 mm	26582	•	•	•	•					
ENTLA-Brandex 50 mm	•	•	•		2100 x 1100 mm	26563							•	•	
ENTLA-Brandex 50 mm	•	•		•	2100 x 1100 mm	26564							•	•	
ENTLA-Brandex 50 mm 2 flg.	•	•	•		2400 x 2000 mm	26565							•	•	
ENTLA-Brandex 50 mm 2 flg.	•	•		•	2400 x 2000 mm	26566							•	•	
ENTLA-Brandex 58 mm	•	•	•		2100 x 1100 mm	26571							•	•	
ENTLA-Brandex 58 mm	•	•		•	2100 x 1100 mm	26572							•	•	
ENTLA-Brandex 58 mm 2 flg.	•	•	•		2400 x 2000 mm	26574							•	•	
ENTLA-Brandex 58 mm 2 flg.	•	•		•	2400 x 2000 mm	26575							•	•	
ENTLA-dB-Favorit 60 mm	•	•	•		2100 x 1100 mm	26578									•
ENTLA-dB-Favorit 60 mm	•	•		•	2100 x 1100 mm	26580									•
ENTLA-dB-Favorit 60 mm 2 flg.	•	•	•		2400 x 2000 mm	26586									•
ENTLA-dB-Favorit 60 mm 2 flg.	•	•		•	2400 x 2000 mm	26588									•
ENTLA-Brandex 50 mm	•	•	•		3000 mm x endlos	26552							•		
ENTLA-Brandex 58 mm verglast	•	•	•	•	3000 mm x endlos	26554								•	
ENTLA-dB-Favorit 60 mm	•	•	•	•	3000 mm x endlos	26553									•